

Gamme d'huiles ASPEN

Découvrez les huiles Aspen!

Développées pour l'homme, la machine et l'environnement.



Huile 2T Aspen

L'huile 2 temps Aspen est une huile entièrement synthétique développée pour tous les modèles de moteurs à 2 temps à refroidissement par air, pour être mélangée à de l'essence quand plus de 2 % d'huile est nécessaire, et pour les moteurs à lubrification séparée. Spécialement développée pour une utilisation intensive des moteurs à 2 temps utilisés en forêt et au jardin, et d'autres petites machines souvent démarrées à froid.

- Entièrement synthétique
- Peu de fumée
- Diminue les restes de combustion - faible teneur en cendres
- Idéale pour les moteurs à injection
- Testée pour utilisation avec des pots catalytiques
- Meilleure protection contre la corrosion
- Conforme aux exigences des normes ISO-L-EGD et JASO FD

Nouveauté!

Bouteille de dosage

Huile 2T



Huile 4T biodégradable Aspen

L'huile 4T biodégradable est une huile moteur entièrement synthétique et biodégradable, fabriquée à partir de matières premières renouvelables. Elle convient à tous les types de moteurs à essence et diesel. Sa viscosité est SAE 5W/30 et elle présente donc d'excellentes propriétés aux démarrages et une haute stabilité à des températures élevées et basses du moteur, toute l'année. Elle est conforme aux exigences selon API SN et ACEAC2/C3. L'huile biodégradable Aspen pour moteurs est classée comme non toxique et ne contient aucune substance qui reste dans la nature.

- Huile pour moteur essence et diesel
- Excellentes propriétés viscosité - température
- Biodégradable à 72 % selon OECD 301B
- Compatible SCR/EGR ou DPF
- Fabriquée à partir de matières premières renouvelables
- Bonne protection contre l'usure
- Bonne stabilité au cisaillement



Huile Outboard Aspen

L'huile pour hors-bord Aspen est une huile moteur entièrement synthétique et rapidement biodégradable pour les moteurs hors-bord à 2 temps de toutes les classes de performance. Elle est auto-mélangeable et recommandée pour Aspen 4, mais peut également être utilisée pour les moteurs avec réservoir d'huile séparé. L'huile pour hors-bord Aspen assure une protection efficace contre la corrosion, y compris dans l'eau salée, et peut être utilisée pour le remisage d'hiver des moteurs. L'huile répond aux exigences de biodégradabilité selon OECD 301B.

- Biodégradable à plus de 80 % (CEC-L-33-A-93 ou CEC-L-33-T-82)
- Protection efficace contre la corrosion, y compris dans l'eau salée
- Les bougies, les pistons et les segments de piston sont toujours propres
- Pas de formation de résidus collants et de carbone dans les gaz d'échappement
- Excellente stabilité thermique, même à des régimes très élevés
- Idéale pour les moteurs avec convertisseur catalytique
- Approuvée selon NMMA TC-W3®

En général, l'huile pour hors-bord doit être utilisée si le moteur est à refroidissement par eau. En cas de moteur refroidi par air, utilisez l'huile deux temps pour moteurs à refroidissement par air, par ex. l'huile Aspen Two stroke.